

Lattiapäällysteet

ESD-lattioiden hoito- ja puhdistusaineet



NORA AL, ESD kumilattiat

Käyttöönottoprosuohje nora® pinnoitteille

YLEISOHJE

Annostele Sapesto Tehopesua suhteessa 1:15 - 1:20 lämpimään veteen. Levitä liuos lattialle esim. harjalla tai hankauspesimellä (Instalok) ja anna vaikuttaa n. 10min. Pidä huoli ettei lattiaan tule kuivumia. Aja hoitokoneella yli (valkoinen tai punainen laikka). Imuroi lios vesi-imurilla. Pidä huoli että lattia pysyy kauttaaltaan märkänä ennen imurointia.

HUUHTELU

Pesun jälkeen huuhtelee lattia huolellisesti puhtaalla vedellä ja imuroi vesi pois.

KIILLOTUS

Pesun ja huuhtelun jälkeen lattia kuivakiillotetaan korkeakierroksisella koneella (valkoinen tai punainen laikka).

Sapesto Tehopesu

Tehopesuaine nora® lattioiden käyttöönottoprosujen suorittamiseen. Voimakkaasti emäksinen, pH 13,5



| Tuotekoodi | Nimi | Hinta EUR |
|----------------------|-----------------------------------|-----------|
| SAPESTO-TEHOPEUSU-5L | Emäksinen puhdistusaine, 5 litraa | 18,50 |

Sapesto Vahanpoisto

Vanhojen ESD lattioiden kunnostus

YLEISOHJE

Vanhojen ESD-lattioiden peruskunnostuksessa on yleensä tarpeen tehdä vahanpoisto. ESD lattioiden vahauksissa tulee aina välttää vahojen kerrostumia, vaikka vahauksissa käytettäisiin ESD lattioille suunniteltuja ESD lattiavahoja. Kunnostuksen yhteydessä suoritetaan aina vahanpoistoprosu, jos lattia epäillään aiemmin vahatuksi.

- ohuet vahakerrokset: 0,5l / 10l vettä
- normaalit vahakerrokset: 1l / 10l vettä
- paksut ja vanhat vahakerrokset: 2l / 10l vettä

1. Levitä liuos lattialla kauttaaltaan tasaisesti käsin tai koneellisesti. Anna liuoksen vaikuttaa 10-15 min.
2. Pese joko lattianhoitokoneella tai yhdistelmähoitokoneella käyttäen ruskeaa laikkaa.
3. Imuroi lattia kuivaksi vesi-imurilla tai yhdistelmähoitokoneella.
4. Lopuksi huuhtelee huolellisesti puhtaalla vedellä ja imuroi kuivaksi.



| Tuotekoodi | Nimi | Hinta EUR |
|------------------------|---------------------------|-----------|
| SAPESTO-VAHANPOISTO-5L | Vahanpoistoaine, 5 litraa | 22,00 |

ESD-lattiavaha

Tech Spray 1720

- ESD-lattioiden hoitoon
- erinomaiset johtavuusarvot, testatut ominaisuudet
- helpottaa lattioiden puhtaanapitoa ja pidentää niiden käyttöikää
- antiistaattinen vaikutus myös tavallisissa muovi-, kivi- ja kumilattioissa
- pH 8,6
- Riittoisuus 1G (3,8l) 2 x 150m²



| Tuotekoodi | Nimi | Hinta EUR |
|------------|------------------------------|-----------|
| 1720-5G | ESD-lattiavaha, 18,90 litraa | 244,00 |