

Työpisteiden ESD-suojaus

Työpisteiden maadoitukset

Maadoitusjohto

10 mm nepparit/4 mm ban+hauenleuka, tummansininen johto, 1MΩ suojavastuksella



Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
4-10/10-4B-150-DB	pituus 1,5 m	6,40
4-10/10-4B-450-DB	pituus 4,5 m	7,40
4-CPG-4B-150-DB	pituus 1,5 m	6,40
4-CPG-4B-450-DB	pituus 4,5 m	7,40

Rannekeliityntärasiat

J6603

- liityntöinä 3kpl 10mm neppareita
- kaikissa liitynnöissä 1MΩ suojavastus
- väri keltainen, maadoitusjohdon pituus 2,0m

Rasian syvyys vain 15mm, sopii pöytiin jossa etureunaa kiertää putki.



Tuotekoodi	Hinta EUR
J6603	12,50

J6522Y

- liityntöinä 2 kpl 4mm banaani + 1 kpl 10 mm neppari
- kaikissa liitynnöissä 1Mohm suojavastus
- maadoitusjohdon pituus 3m



Tuotekoodi	Hinta EUR
J6522Y	15,50

Maaliityntärasia

Toimii työpisteen ESD-maadoitusten kytkentäpisteenä. Työpisteestä lähtee vain yksi maadoitusjohto joten kaapelisotkuilta vältytään

Liitynnät: 5 kpl 10mm neppareita + 1 kpl M5-naparuuvi kaapelikengille.

Ei suojavastuksia



Tuotekoodi	Hinta EUR
J6208	23,80