

ESD-lattiamaalit

M17.17. PU-ESD-lattiamaali

STREIT M17.17-sarjan PU-ESD-maalilla saadaan helposti ja edullisesti sähköä johtava pinnote. Maali kestää hyvin kulutusta ja erilaisia kemikaaleja. Maalaus voidaan tehdä vanhan muovimaton tai epoksimaalin päälle. Soveltuu myös uudelle betonilattialle.

- 2-komponenttimaali
- elastinen
- kestää kemikaaleja, kulutusta ja säänvaihteluita
- toinen maalauskerros 12h (tarvittaessa)
- lopullinen mekaaninen ja kemiallinen kestävyys 8 - 10 pv
- täyttää standardin SFS-EN 61340-5-1 (2007) vaatimukset varausta poistavalle lattiapäällysteelle

Käyttökohteita

UUDET BETONIPINNAT

Uusi maalausvalmis tasoitettu betonipinta.

1. kerros PU-primeri M21.03.00001 (läpikuultava)
2. kerros PU-maali M17.17.xxxxx

Alustus, maalaustyöt ja ESD-maadoitukset käyttöohjeen mukaisesti.

EPOKSIPINNAT

Vanha mutta ehjä ja tasainen epoksipinnoite.

1. kerros PU-primeri M21.03.00001 (läpikuultava)
2. kerros PU-maali M17.17.xxxxx

Alustus, maalaustyöt ja ESD-maadoitukset käyttöohjeen mukaisesti.

MUOVIMATOT

Uusi tai vanha maalausvalmis muovimatto.

1. kerros PU-maali M17.17.xxxxx

Alustus, maalaustyöt ja ESD-maadoitukset käyttöohjeen mukaisesti.



RAL7035



RAL7308 (Steicolor väri 19188)



Tuotekoodi	Nimi	Muuta	Pakkausko	Hinta EUR
M17.17.RAL7035.4,8KG	johtava 2-komp.maali, vaaleanharmaa	riittoisuus n. 5 m ² /kg	4,8 kg	538,56
M17.17.19188.4,8KG	johtava 2-komp.maali, tumman harmaa	riittoisuus n. 5 m ² /kg	4,8 kg	538,56
M21.03.00001.3,2KG	primeri, 2-komp. pohjamaali	riittoisuus n. 10 m ² /kg	3,2 kg	73,60
V53.01.00001.5,0KG	tinneri (ohenne)	ohennus telalevitykseen 5-10 %	5,0 kg	36,00
H40.02.0,8KG	kovetin M17.17 ja M21.03 -maaleille	sekoitussuhde 1 kpl/astia	0,8 kg	21,76
muut RAL-värit	sekoitusmaksu	ensimmäinen astia		104,56