

Ympäristö

Äänenvoimakkuus

Tenmars TM-100 äänenpaineen kalibraattori

- valittavissa 94 dB tai 114 dB
- seuraavien standardien mukainen: ANSI S1.4-1984 ja IEC 942 1988 Class 2
- 1/2" mikrofoni adapteri
- vähäisen paristojännitteen varoitus
- taajuus: 1 KHz +/-4 %
- äänenpaine: +/-0.5 dB

Seuraavien ympäristöolojen vallitessa:

- lämpötila: 20 astetta
- suhteellinen kosteus: 65 %
- ympäristön paine: 1013 mbar



TENMARS

Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
TM-100	Äänenpaineen kalibraattori	250,00

Tenmars TM-101 äänenpaineen mittari

- näyttö: 3 1/2 digits LCD max 2000
- mitta-alueet: 30~130 dB
- LO: 30~80 dB
- MED: 50~100 dB
- HI: 80~130 dB
- tarkkuus: +/-1.5 dB (94 dB @ 1 KHz)
- resoluutio: 0.1 dB
- mikrofoni: 1/2 tuumaa
- taajuuskaista: A, C
- vasteaika: FAST, SLOW
- signaalin ulostulo, max/min
- dynaaminen alue: 50 dB
- taajuusalue: 31.5 Hz~8 kHz



Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
TM-101	Äänenpaineen mittari	169,00

Ympäristö

Äänenvoimakkuus

Tenmars TM-102 äänenpaineen mittari

- automaattinen aluevalinta, automaattinen power off, Data hold ja max/min-toiminnot
- näyttö: 3 1/2 digits LCD max 2000
- mitta-alueet: 30~130 dB
- LO: 30~80 dB
- MED: 50~100 dB
- HI: 80~130 dB
- tarkkuus: +/-1.5 dB (94 dB @ 1 kHz)
- resoluutio: 0.1 dB
- mikrofoni: 1/2 tuumaa
- taajuuskaista: A, C
- vasteaika: FAST, SLOW
- dynaaminen alue: 50 dB
- taajuusalue: 31.5 Hz~8 kHz



TENMARS

Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
TM-102	Äänenpaineen mittari	135,00

Tenmars TM-103 äänenpaineen mittari + loggeri

- automaattinen aluevalinta, automaattinen power off
- Data hold ja max/min toiminnot
- näyttö: 3 1/2 digits LCD max. 2000
- mitta-alueet: 30~130 dB
- LO: 30~80 dB
- MED: 50~100 dB
- HI: 80~130 dB
- tarkkuus: +/-1.5 dB (94 dB @ 1 kHz)
- resoluutio: 0.1 dB
- mikrofoni: 1/2 tuumaa
- taajuuskaista: A, C
- vasteaika: FAST, SLOW
- signaalin ulostulo, max/min
- dynaaminen alue: 50 dB
- taajuusalue: 31.5 Hz~8 kHz
- RS232-liitäntä
- muistin määrä 14 000 mittaustulosta
- sisältää ohjelmiston



Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
TM-103	Äänenpaineen mittari + loggeri	225,00

Ahlborn MA86193 äänen voimakkuuden mittari

- toimintalämpötila ja -kosteus: 0...+40°C, 10...90 % RH
- taajuusalue ja mitta-alue: 31,5 HZ...8 kHz, 35...130 dB
- DC output: 10 mV/dB
- toimitukseen kuuluu 2 m kaapeli Almemo-liittimin



AHLBORN

Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
MA86193	Äänen voimakkuuden mittari	300,00