

# Ympäristö

## Kosteus, kastepiste, materiaalikosteus

### Tenmars TM-181 lämpötila-/kosteusmittari

- kaksois LCD-näyttö- taustavalo
- kosteusmittausalue: 1,0 ... 99,9 RH
- lämpötilamittausalue: -40 ... +60 °C
- kosteusmittaustarkkuus: 2,5 % RH
- lämpötilamittaustarkkuus: 0,5 °C

Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
TM-181	Lämpötila-/kosteusmittari	225,00

### Tenmars TM-183 lämpötila-/kosteusmittari, muistilla

- kaksois LCD-näyttö- taustavalo
- kosteusmittausalue: 1,0 ... 99,9 RH
- lämpötilamittausalue: -40 ... +60 °C
- kosteusmittaustarkkuus: 2,5 % RH
- lämpötilamittaustarkkuus: 0,5 °C
- keskiarvonäyttö
- kastepistemittaus
- 200 mittauksen muisti

Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
TM-183	Lämpötila-/kosteusmittari	255,00



TENMARS

### Ahlborn FHA646E1 kosteus- ja lämpöanturi

- toiminta-alue: -20 ... +60 °C / 5...98 % RH
- epätarkkuus: +/-0,1 °C / ± 2 % RH
- muovirunko
- käyttö yhdessä Almemo-mittalaitteen kanssa

Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
FHA646E1	Kosteus- ja lämpöanturi	212,00



AHLBORN

### Ahlborn FHA646E1C kosteus- ja lämpöanturi

- toiminta-alue: -20...+80 °C / 5...98 % RH
- epätarkkuus: +/-0,1 °C / ± 2 % RH
- runko ruostumatonta terästä
- toimitukseen kuuluu valmistajan testaustodistus
- käyttö yhdessä Almemo-mittalaitteen kanssa

Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
FHA646E1C	Kosteus- ja lämpöanturi	248,00



### Ahlborn FHA646R kosteus- ja lämpöanturi

- toiminta-alue: -30...+100 °C / 5...98 % RH
- epätarkkuus: +/-0,1 °C / ± 2 % RH
- mitat: pituus 50 mm, halkaisija 5 mm, kaapeli 2 m
- käyttö yhdessä Almemo-mittalaitteen kanssa

Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
FHA646R	Kosteus- ja lämpöanturi	425,00



### Ahlborn FNA846 kosteus- ja lämpöanturi, psykrometri

- toiminta-alue: 0 ... +60 °C / 10... 100 % RH
- epätarkkuus: +/-0,1 °C / ± 1 % RH
- mitat: pituus 245 mm, halkaisija 50 mm, kaapeli 1,5 m
- käyttö yhdessä Almemo-mittalaitteen kanssa

Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
FNA846	Kosteus- ja lämpöanturi, psykrometri	435,00



# Ympäristö

## Kosteus, kastepiste, materiaalikosteus

### Ahlborn FHA646DTC1 kastepistelämpöanturi



- toiminta-alue: -20 ...+70 °C / 0... 98 % RH
- kastepistelämpötila: -80 ...+20 °C
- epätarkkuus: +/-0,5 °C
- prosessiliitettävyys 350 bar asti (optio)
- käyttö yhdessä Almemo-mittalaitteen kanssa



Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
FHA646DTC1	Kastepistelämpöanturi	1 190,00

### Ahlborn FHA696MF rakennekosteusanturi


- toiminta-alue: 0 ...+60 °C / 0... 50 %
- kapasitiivinen suurtaajuusmittaus ei riko tutkittavaa pintaa
- erottelu: 0,1 %, lähtösignaali 0...2 V
- halkaisija 40 mm, pituus 130 mm, paino 260 g
- käyttö yhdessä Almemo-mittalaitteen kanssa



Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
FHA696MF	Rakennekosteusanturi	520,00

## Ilmanvirtaus

### Ahlborn FVA915S120 virtausanturi kaasuille



- mittausalue 0,4...20 m/s
- erottelu 0,01 m/s, epätarkkuus +/-0,5 %
- toimintalämpötila -20...+40°C
- helposti vaihdettava mittauspäätä
- käyttö yhdessä Almemo-mittalaitteen kanssa



Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
FVA915S120	Virtausanturi kaasuille	555,00

### Ahlborn FDA602S1K paine-eromittausliitin

- mittausalue +/-1250 Pa, 1...40 m/s
- toiminta-alue -10...+60°C, 10...90 % RH
- virtausmittaus Pitot-putkella
- käyttö yhdessä Almemo-mittalaitteen kanssa



Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
FDA602S1K	Paine-eromittausliitin	355,00

### Ahlborn FVA935TH4 termooanemometrianturi

- mittausalue 0,08...2 m/s / -20...+70°C
- erottelu 0,001 m/s, vasteaika < 1,5 s
- epätarkkuus +/-0,04 m/s
- toiminta-alue -10...+60°C, 10...90 % RH
- käyttö yhdessä Almemo-mittalaitteen kanssa



Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
FVA935TH4	Termooanemometrianturi	620,00