

Optinen säteily, valovoima, -tiheys, UV

Tenmars TM-201 lux-mittari

- näyttö: 3 1/2 digits LCD max. 2000
- mitta-alueet: 200, 2000, 20000 sekä 200000 lux
- perustarkkuus: +/- 3 % (2856 K)
- tarkkuus muut : +/- 8 %
- Data hold, Max hold
- vähäisen paristojännitteen varoitus
- johdon pituus 1,5 m

Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
TM-201	Lux-mittari	122,00

Tenmars TM-202 lux-mittari

- näyttö: 3 1/2 digits LCD max. 2000
- mitta-alueet: 20, 200, 2000, 20000 sekä 200000 lux
- perustarkkuus: +/-3 % (2856 K)
- tarkkuus muut : +/-6 %
- Data hold, min/max/avg Hold
- vähäisen paristojännitteen varoitus
- johdon pituus 1,5 m
- analogia-ulostulo (VDC)

Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
TM-202	Lux-mittari	135,00

Tenmars TM-203 lux-mittari + loggeri

- näyttö: 3 1/2 digits LCD max. 2000
- mitta-alueet: 20, 200, 2000, 20000 sekä 200000 lux
- perustarkkuus: +/-3 % (2856 K)
- tarkkuus muut : +/-6 %
- Data hold, min/max/avg hold
- automaattinen aluevalinta
- 7000 mittaustuloksen muisti
- RS232-liitäntä
- vähäisen paristojännitteen varoitus
- johdon pituus 1,5 m

Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
TM-203	Loggaava lux-mittari	225,00

Tenmars TM-209 led-valaistusvoimakkuusmittari

- näyttö: 3 1/2 digits max 3999
- mitta-alueet: 40, 400, 4000, 40000, 400000 Lux
- perustarkkuus: ±3 % (2856 °K), ±6 % (muut)
- Data Hold, min/max/avg hold
- vähäisen paristojännitteen varoitus
- 99 muistipaikkaa
- selektiivisyys: hehkulamppu/päivänvalo, loisteputki, 0-9 eri tasoa

Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
TM-209	Led-valaistusvoimakkuusmittari	150,00


TENMARS



Optinen säteily, valovoima, -tiheys, UV

Ahlborn FLA613VL lux-anturi

- työpisteiden valaistuksen mittaus ASR 7/3-ohjeen mukaisesti
- kaksi mittauskanavaa: 0...260.00 klux ja 0...26000 lux
- toimitukseen kuuluu 1,5 m kaapeli Almemo-liittimin ja kalibrointitodistus
- käyttö yhdessä Almemo-mittalaitteen kanssa



Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
FLA613VL	Lux-anturi	610,00

Ahlborn FLA613UV UV-anturi

- UV-säteilyn mittaus alueella 250 nm...400 nm
- kalibroitu W/m², 366 nm
- kaksi mittauskanavaa: 0...87.00 W/m² ja 0...26.000 W/m²
- toimitukseen kuuluu 1,5 m kaapeli Almemo-liittimin ja kalibrointitodistus
- käyttö yhdessä Almemo-mittalaitteen kanssa



Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
FLA613UV	UV-anturi	835,00

Ahlborn FLA603VL2 DIN B-luokan lux-anturi

- mittausalue: 0.05 lx...12500 lx
- toimitukseen kuuluu 1,5 m kaapeli Almemo-liittimin ja kalibrointitodistus
- käyttö yhdessä Almemo-mittalaitteen kanssa



Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
FLA603VL2	DIN B-luokan lux-anturi	660,00

Ahlborn FLA603RW4 säteilyintensiteetin anturi

- säteilyintensiteetin mittaus alueella 400 nm...800 nm
- mittausalue: 0.00004...10 mW/cm²
- ledien ja lasereiden mittauksiin
- toimitukseen kuuluu 1,5 m kaapeli Almemo-liittimin ja kalibrointitodistus
- käyttö yhdessä Almemo-mittalaitteen kanssa



Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
FLA603RW4	Säteilyintensiteetin anturi	1 470,00

Optinen säteily, valovoima, -tiheys, UV

Ahlborn FLA603PS4 PAR-anturi

- PAR-anturi 400...700 nm
- mittausalue: 0.0002...5 $\mu\text{mol}/(\text{m}^2\cdot\text{s})$
- toimitukseen kuuluu 1,5 m kaapeli Almemo-liittimin ja kalibrointitodistus
- käyttö yhdessä Almemo-mittalaitteen kanssa



AHLBORN

Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
FLA603PS4	PAR-anturi	1 170,00

Ahlborn FLA603LDM2 luminanssianturi

- mittausalue: 0.04 cd/m^2 ... 8333 cd/m^2
- standardien IEC 61223-2-5, DIN 5032-T.7 mukainen
- toimitukseen kuuluu 1,5 m kaapeli Almemo-liittimin ja kalibrointitodistus
- käyttö yhdessä Almemo-mittalaitteen kanssa



Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
FLA603LDM2	Luminanssianturi	1 590,00

Ahlborn FLA603LSM4 valovirta-anturi

- mittausalue: 0.0002 lm ... 50 lm
- tarkkuus DIN-luokka B
- toimitukseen kuuluu 1,5 m kaapeli Almemo-liittimin ja kalibrointitodistus
- käyttö yhdessä Almemo-mittalaitteen kanssa



Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
FLA603LSM4	Valovirta-anturi	1 440,00