

3. Ympäristö- ja tiedonkeruumittalaitteet

Dataloggerit WiSensys

WiSensys®

• WS-DLTi sisäinen anturi	195 €
• WS-DLTa-p100 ulkoinen Pt100-anturi*	235 €
• WS-DLTa-p1000 ulkoinen Pt1000-anturi*	235 €
• WS-DLTc sisäinen kosteus- ja lämpöanturi	299 €
• WS-BU tukiasema	395 €
• PC-ohjelma ja -kaapeli kuuluu toimitukseen	
• WS-RU toistoyksikkö	325 €

* hintaan ei kuulu Pt100/Pt1000-elementti



Wireless Sensing System

- Lämpötila- ja kosteustallennus
- Paristokäyttöiset anturit, maks. 100kpl
- Esteetön toimintaetäisyys 1000m
- Toistoyksiköt, maks. 9kpl, lisää toimintaetäisyyttä
- SensorGraph-ohelmisto tallennukseen ja näyttöön



Anturit

- Anturityypit
 - WS-DLTi sisäinen lämpötila
 - WS-DLTc sisäinen lämpötila ja suhteellinen kosteus
 - WS-DLTa ulkoinen lämpötila PT100 tai PT1000
- 10000 mittauksen muisti
- Ohjelmoitava mittausväli
- Ohjelmoitava lähetysväli
- Järjestelmään on helppo lisätä antureita
- Paristot käyttäjän vaihdettavissa

Sensorgraph

- Mittausten graafinen näyttö
- Mittausarvot tiedostoon (.CSV)

- Konfigurointi
 - mittausväli
 - anturin nimi
 - jne
- Hälytysmäärittely
 - Tekstiviesti kännykkään
 - Email
 - Pop/up PC:lle
 - Optiona tukiaseman hälytysrelelähtö

